

產品描述

0W-20 ACEA C5 VW 508.00/509.00 全合成節能型機油是一款基於PAO的全合成機油，專為節省燃油和延長使用壽命而設計，適用於符合VAG標準508.00/509.00的汽油和柴油轎車及輕型貨車引擎。該機油具備卓越的低溫性能，在冷車時提供優異的抗磨損保護。其配方確保了極高的熱穩定性和抗氧化能力，同時具有出色的抗起泡、抗腐蝕和抗磨損性能。該機油還具有高分散性和清潔性、高粘度指數、延長換油週期以及提升燃油經濟性。



注意：此機油不適用於VW504.00/507.00規格的舊款車輛。

優點：

- 卓越的冷啟動磨損保護快速冷啟動性能，透過穩定的潤滑膜減少磨損。
- 極高的熱穩定性與氧化穩定性。
- 卓越的抗泡性、抗腐蝕性和抗磨損性。
- 高分散性與去污力。
- 高黏度指數。
- 延長換油週期。
- 符合最新提高燃油經濟性。VW508/509、Porsche C20規範要求

性能等級：

- VW 508.00/509.00
- ACEA C5
- ILSAC GF-6A
- Ford WSS-M2C956-A1
- Porsche C20
- VW TL52577

性狀表

SAE (美國汽車協會) 測試項目	單位	0W-20
15°C下的密度	Kg/m ³	835
40°C 動態黏度	cSt	41
100°C 動態黏度	cSt	7.8
黏度指數-VI值		170
流動點	°C	-42
閃火點	°C	>201