

產品描述:

SPARK 5W-30 SN Premium 是一種高性能超低排放的汽車合成機油，採用最現代專門設計的添加劑化學成分，滿足中等SAP（硫酸鹽灰份、磷和硫）的要求。它專為延長最新一代汽車的後處理裝置壽命並保持其效率而開發，適用於汽油和柴油發動機。它超越了克萊斯勒和寶馬等領先汽車製造商達到最新低排放油規格的性能要求。SPARK 5W-30 SN Premium 能提供良好的觸媒轉換器保護，確保更清潔的燃燒，增強的燃油效率和低排放水平。特殊添加劑使油和發動機部件保持無污泥和沉積物。


性能等級:

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW LL-04
- GM Dexos 2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- MB 229.51
- MB 229.52
- MB 229.31
- OV0401547
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

優點:

- 降低燃油消耗
- 快速冷啟動特性,因穩定的潤滑油膜減少磨損
- 出色的分散和清洗性能,確保清潔運轉
- 在極高工作溫度下仍有優異的潤滑膜性能
- 出色的抗磨、抗腐蝕和抗泡沫特性

性狀表

SAE (美國汽車協會) 測試項目	單位	5W-30
15°C下的密度	Kg/m3	850
40°C 動態黏度	cSt	69
100°C 動態黏度	cSt	11.9
黏度指數- <i>VI</i> 值		170
流動點	°C	-39
閃火點	°C	>201