

產品描述:

SPARK C3 LL 5W-30 是一款全合成機油，適用於帶有渦輪增壓和不帶渦輪增壓的汽油、液化石油氣和柴油發動機，以及配備後處理系統（歐盟 IV 柴油顆粒過濾器）的發動機。這款機油專為 VAG 集團（福斯、奧迪、飛雅特、斯柯達）生產的乘用車和廂型車研發，適用於延長換油週期（汽油引擎最高可達 30,000 公里，柴油引擎最高可達 50,000 公里）行駛工況決定。

SPARK C3 LL 採用特殊添加劑技術研發，其磷、硫和硫酸鹽灰分含量更低，可有效防止後處理系統（顆粒過濾器和催化劑）故障。此外，這款機油還具有出色的氧化穩定性和抗磨損保護性能，可在長換油週期內提供最大程度的保護。

SPARK C3 LL 專為滿足福斯大眾汽車規格 504.00 和 507.00 而研發，但也可用於符合舊規格的引擎（大眾 503.00、506.00、506.01、505.01、502.00、500.00、501.01 和 505.00）。

注意：本產品不適用於 R5 與 V10 柴油引擎。

優點:

- 低油耗· 快速冷啟動性能，由於穩定的潤滑膜而減少磨損。
- 出色的分散劑和清潔劑性能，確保清潔運行。
- 在極高的工作溫度下也能形成極佳的潤滑膜。
- 極佳的抗磨、抗腐蝕和抗泡棉性能。
- 延長換油週期。
- 符合最新提高燃油經濟性。VW504/507、Porsche C30 規範要求



性能等級:

- API SP
- ACEA C3
- BMW LL-04
- MB 229.51
- MB 229.52
- MB 229.31
- Opel OV0401547-G30
- Opel OV0401547-D30
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.01

性狀表

SAE (美國汽車協會) 測試項目	單位	5W-30
15°C下的密度	Kg/m ³	850
40°C 動態黏度	cSt	70
100°C 動態黏度	cSt	12
黏度指數-VI值		172
流動點	°C	-42
閃火點	°C	230